

Group A: '000

MARKER	TIME	STAMP						
	0,73	58	85	51	49	103	212	106
	1,88	64	90	78	66	108	212	106
	3,07	74	108	255	99	125	212	106
	4,22	87	99	255	139	161	212	106
	5,39	104	108	255	152	220	211	106
	6,55	121	116	255	146	206	211	106
	7,7	136	127	250	140	217	211	106
	8,89	151	152	226	123	213	211	106
Saturday	18 July		2015	18:16:34				
4B0 907 401 E		2,5I/4VT	EDC	G00SG	D41			

		Group B: '004				Group C:		
		Engine spe	Spec, start	Actual start	Cold start	valve		
TIME		3800-4200	8-12 *BTDC	6-14 *BTDC			TIME	
STAMP		/min	°BTDC	°BTDC	%		STAMP	
132	168	89	1,13	1392	2,2	2,8	60,4	0,39
132	168	97	2,3	1554	5	6,8	56,8	1,53
132	168	108	3,47	1810	4	4,4	58,4	2,72
133	168	145	4,64	2134	4,2	3,8	56,4	3,87
133	168	192	5,81	2552	5,2	5	52,5	5,06
135	168	156	6,96	2923	6,2	6,6	50,5	6,19
135	168	183	8,12	3271	7,4	7,8	49,3	7,35
136	168	171	9,29	3573	8,4	9,4	46,2	8,54

'008

Engine spe	IQ driver	IQ rpm(tor	IQ MAF(smoke)
2800-3500	>41	37-40	>41
/min	mg/R	mg/R	mg/R
1322	15,4	78,7	24,5
1438	18,2	78,1	26,7
1624	53	80	29,8
1902	51,1	80	40,8
2274	48,3	80	50,2
2668	46,4	80	54,9
3062	44,9	80	51,5
3387	41,7	80	49,9

Group B: '010

TIME	MAF	Atmo, pres	Intake pres
STAMP	>750	mbar	1900-2300
	mg/R		mbar
0	341,5	989,4	1101,6
1,15	396,4	989,4	1213,8
2,31	498,5	989,4	1479
3,48	671,2	989,4	1989
4,65	722,2	989,4	2233,8
5,8	734	989,4	2264,4
6,96	647,6	989,4	2091
8,1	718,3	989,4	2254,2

Group C: '011

Throttle	Engine speed	Spec, intake	Actual intake	N75 duty cycle	
100% TIME	2900-4000	1900-2300	1900-2300	mbar	
%	STAMP	/min	mbar	mbar	%
21,2	0,4	1531	1958,4	1132,2	88,8
49,8	1,55	1740	2193	1295,4	82,1
88,6	2,72	2042	2193	1642,2	67,1
84,7	3,88	2366	2193	2131,8	60,4
72,2	5,05	2645	2193	2264,4	51,7
70,6	6,22	2900	2193	2223,6	48,5
89	7,36	3178	2193	2182,8	54,1
100	8,48	3526	2193	2193	52,1